



Williams & Koch

Branton Woodtone Collection

Fiche technique Fumicolor

Fumicolor est une teinte réactive deux-composante (A:B = 1:1) qui contient des colorants spéciaux pour adapter la couleur du résultat. Fumicolor vous permet de simuler les couleurs vieillis antiques.

Il est important de ne pas laisser les pièces de bois partiellement exposées à l'air et la lumière avant la teinture, pour éviter des décolorations.

Mélangez le produit A 1 sur 1 avec le produit B. Le mélange reste actif pendant +/- 4 heures.

Appliquez une couche très humide avec pistolet, brosse, applicateur...et laissez réagir au moins 3 heures.

1 litre de Fumicolor couvre entre 8 and 14 m², dépendant de la structure de la surface et la méthode d'application.

Sur les surfaces sablées ou brossées en profondeur, la liquide peut être forcée dans la structure par mouvement circulaire d'une brosse.

Application au pistolet:

Viscosité: entre 12 and 25 sec. (DIN 4mm cup)

Buse: 1,6 à 2 mm airmix, pression 2 - 3 BAR

Séchage: +/- 3 heures (20° C)

Utilisez seulement des matériaux inoxydables.

FUMICOLOR peut être fini avec du vernis, huile ou cire. Faites attention au vernis à base d'eau qui sont alcalin.

Toujours faites une éprouvette antérieure à l'application..

Williams & Koch Europe bvba

Het Dorlik 11A, B-3500 Hasselt. Btw BE0 688 866 185. T: +32-11-933 112

E: info@williams-koch.com Belfius Bank: BE46 0689 0864 8436 BIC GKCCBEBB

